

Promozione con installazione impianto di videosorveglianza foggia sistemi tvcc telecamere Impianto con tecnologia IP IN PROMOZIONE EURO 950,00 + IVA

A.C. Tecnica propone in offerta sistema di Video sorveglianza con tecnologia IP. Completo di installazione.

Fornitura e posa in opera di:

NVR 8008 MPX Modello 8008 mpx

NVR 1080p 8 canali, HDMI, VGA, visione remota da cellulare, Risoluzione 1080p (1920x1080) 200 fps, RS485, manda e-mail e carica filmati su Ftp su allarme. Compressione H264 - Registrazione su rilevazione di movimento - Invio e-mail su allarme (motion, video loss, oscuramento) - Zoom digitale - Sovrascrittura dopo le 24 ore opzionale - Caricamento dei filmati motion su ftp - USB per funzione Backup e Mouse Risoluzione VGA/HDMI: 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1024x768, 800x600 - 4 Livelli di qualità video - PPPOE, NTP, Email, DDNS, FTP, ARSP, Mobile, UPNP - Visione Live da cellulare 3g e 2g - Programmazione remota completa tramite PC con interfaccia ad icone - Possibilità di richiamare preset PTZ sulla base di un allarme (motion) - Software remoto CMS, 64 telecamere anche in schermo unico - Regolazione luminosità-contrasto anche per fascia oraria - Gestione multiutente con 29 autorizzazioni disponibili - Autoriavvio, watchdog - Sistema Video NTSC/PAL (opzionale) - Video in/out 8ch di rete / 3ch HDMI, VGA e BNC - Rilevazione di movimento 6 livelli selezionabili, a zone ed orari, upload dati su ftp, invio di email, messaggio a monitor, cicalino e preset ptz - Processore 32-bit RISC processor - Interfaccia rete TCP/IP(RJ45) - Interfaccia controllo PT RS485 - VGA output - Audio in/out 0ch/1ch.N.4

N.4 TELECAMERA IP 2 MPX MODELLO MEGA 21 POE DOME

Solution IMX222 + DM368 -- **System Structure** - Embedded LINUX RTOS, dual core 32 bits DSP (TI Davinci DM368), Pure hardware compression, watchdog, 128M FLASH, 128M DDR2; - **Image Sensor** 1/3" SONY 2.4 Megapixel High-resolution CMOS Sensor - TI Davinci DM368 - **Resolution** 1920x1080 - **Minimum Illumination** 1Lux-sec **S/N Ratio** >50Db - **Focus Mode** Manual Focus - **Day/Night** IR cut filter with auto switch, IR sensor. - **Network** 1 RJ45 Ethernet interface, 10/100M adaptation - **Led Controller** 1 IR lamp control interface, algorithm control IR lamp open and close - **Photoresistance** Support linkage between photoresistance input sign, image, IR-Cut and IR lamp - **Lens** 2.8-12mm Manual Zoom Lens - **Delay** Within The LAN 0.3S - **Frame Rate** 2.0 Megapixel@25FPS - **Video Compression** H.264 /JPEG - **Protocol** rotocols: TSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP - **Onvif** Support Onvif 2.0 - **User Permission** Multi-user Classification Management - **Power** DC 12V/1A - Poe 48V - **Recording Mode** NVR Local/Recording - **Consumption** 3.0W **Temperature** -10~55°C - **Humidity** 0%-90%RH, Without Condensation - **Weight** 1850g **Main Features** Superior low-light performance both in VGA mode and HD mode, Support ABL -

N.1 Switch 5 Porte

N.1 HD da 1 T per DVR. N.2 Alimentatori per telecamere. 5 A N.1 Cartello monitore. MT 100 di cavo di rete utp per alimentazione telecamere in tubazioni predisposte o a vista. Accessori vari e minuteria.

PRODOTTO DI ALTA QUALITA CON GARANZIA ITALIANA

Comprensivo di installazione messa in opera e collaudo.

Offerta valida solo previo sopralluogo Foggia e provincia .

I prodotti installati e i sistemi di lavoro sono garantiti come per legge, con rilascio di regolare certificazione.

Se avete bisogno di un preventivo personalizzato gratis e senza impegno

Non esitate nel contattarci per richiedere i nostri servizi gratuiti:

CONSULENZA DI BASE - PREVENTIVI - SOPRALUOGHI - ASSISTENZA ON LINE.

PER INFORMAZIONI A.C. TECNICA 3208428830

KIT VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI INSTALLAZIONE

Tecnologia IP visione da cellulare EURO 950,00 + IVA

NVR MXP FINO 8 CANALI 1080P

2Mpx 1080p, lente 2,8-12. Poe Dome

